

ТРУБКА КАПИЛЛЯРНАЯ фирмы **REFCO** (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
-----	-------------------	----------	------------	----------

серия ТС; бухта 30м

ТС-26	9881106	диам.внутр. 0,7мм; диам.внешн. 1,9мм; продается бухтами	7004003	<b>1,19</b>
ТС-31	9881105	диам.внутр. 0,8мм; диам.внешн. 2,0мм; продается бухтами	7004006	<b>1,31</b>
ТС-36	9881104	диам.внутр. 0,9мм; диам.внешн. 2,1мм; продается бухтами	7004009	<b>1,41</b>
ТС-42	9881103	диам.внутр.1,0мм; диам.внешн. 2,2мм; продается бухтами	7004012	<b>1,52</b>
ТС-44	9881102	диам.внутр.1,1мм; диам.внешн. 2,3мм; продается бухтами	7004015	<b>1,57</b>
ТС-49	9881101	диам.внутр.1,25мм; диам.внешн. 2,45мм; продается бухтами	7004018	<b>1,74</b>
ТС-50	9881100	диам.внутр.1,3мм; диам.внешн. 2,5мм; продается бухтами	7004021	<b>1,91</b>
ТС-55	9881099	диам.внутр.1,4мм; диам.внешн. 2,6мм; продается бухтами	7004024	<b>2,09</b>
ТС-59	9881098	диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 2,7мм; продается бухтами	7004027	<b>2,18</b>
ТС-64	9881097	диам.внутр.1,6мм; диам.внешн. 2,8мм; продается бухтами	7004030	<b>1,59</b>
ТС-70	9881096	диам.внутр.1,8мм; диам.внешн. 3,0мм; продается бухтами	7004033	<b>2,35</b>
ТС-75	9881095	диам.внутр.1,9мм; диам.внешн. 3,1мм; продается бухтами	7004036	<b>2,49</b>
ТС-80	9881094	диам.внутр.2,0мм; диам.внешн. 3,2мм; продается бухтами	7004039	<b>1,88</b>
ТС-90	9881093	диам.внутр.2,3мм; диам.внешн. 3,5мм; продается бухтами	7004042	<b>2,67</b>

серия ТСК; с 2 гайками 1/4"SAE, со штуцером Шредера

ТСК-500-V	9881117	диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 0,5м	7004044	<b>8,09</b>
ТСК-1000-V	9881116	диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 1м	7004046	<b>8,70</b>
ТСК-1500-V	9881115	диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 1,5м	7004048	<b>10,09</b>
ТСК-2000-V	9881114	диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 2м	7004050	<b>11,83</b>
ТСК-3000-V	9881113	диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 3м	7004052	<b>13,05</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

## МАНОМЕТРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>SM2-3-DS-Multi</b>	4508041	Коллектор манометрический двухвентильный для R22, R134a, R404A, R407C: диаметр манометров 80 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,0; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 150 см, присоед. 1/4" SAE. Поставляется в пластиковом кейсе	8402151	<b>138,73</b>
<b>BM2-3-DS-CLIM</b>	4663506	Коллектор манометрический двухвентильный для R22, R407C, R410: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10/36(34/54) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4" SAE с обеих сторон и 2 зарядными шлангами (синий и красный), присоед. 1/4" SAE- 1/2"-20UNF с разных сторон. Поставляется в пластиковом кейсе	8402163	<b>142,31</b>
<b>BM2-3-DS-Super</b>	9883537	Манометр высокого давления с 8 сменными шкалам для R12, R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C, R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402117	<b>161,10</b>
<b>BM2-3-DS-R12</b>	9882138	Коллектор манометрический двухвентильный для R12, R22, R502: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4" SAE. Поставляется в пластиковом кейсе	8402098	<b>78,05</b>
<b>BM2-3-DS-R134a</b>	9882140	Коллектор манометрический двухвентильный для R134a, R404, R507: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4" SAE. Поставляется в пластиковом кейсе	8402100	<b>109,19</b>
<b>BM2-6-DS-R12-N</b>	9883535	Коллектор манометрический двухвентильный для R12, R22, R134a: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4" SAE. Поставляется в картонной коробке	8402113	<b>65,84</b>
<b>BM2-6-DS-R134a</b>	9882142	Коллектор манометрический двухвентильный для R134a, R404, R507: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4" SAE. Поставляется в картонной коробке	8402096	<b>91,29</b>
<b>BM2-8-M-R22</b>	9884895	Коллектор манометрический двухвентильный для R22, R134a: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания. Поставляется в блистере	8401015	<b>70,71</b>
<b>BM2-8-M-R134a</b>	9883715	Коллектор манометрический двухвентильный для R134a, R404, R507: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания. Поставляется в блистере	8401016	<b>51,22</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

## МАНОМЕТРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>Digimon-SE-3-PLUS</b>	4686736	Цифровой манометрический коллектор более 50 хладонов, включая R410A, R744 (CO <sub>2</sub> ), R1234yf, R32, R1234ze. Изображение в виде стрелочного показаний/цифровые значения. диап. изм. -0.95 - +60 бар; класс точн. 1,0; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4" SAE с обеих сторон и 2 зарядными шлангами (синий и красный), присоед. 1/4" SAE- 1/2"-20UNF с разных сторон, а также двумя точными температурными датчиками. Поставляется в пластиковом кейсе	8402234	<b>379,48</b>
<b>Digimon-SE-8</b>	4686735	Цифровой манометрический коллектор более 50 хладонов, включая R410A, R744 (CO <sub>2</sub> ), R1234yf, R32, R1234ze. Показания в виде стрелочного индикатора/цифровых значений; диап. изм. -0.95 - +60 бар; класс точн. 1,0; присоед. 1/4" SAE. Комплектуется крюком для подвешивания и двумя точными температурными датчиками. Поставляется в пластиковом кейсе	8400175	<b>315,04</b>
<b>M2-250-DS-Super</b>	7014732	Манометр низкого давления с 8 сменными шкалам для R12, R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C, R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402071	<b>16,47</b>
<b>M2-500-DS-Super</b>	7015194	Манометр высокого давления с 8 сменными шкалам для R12, R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C, R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402073	<b>16,47</b>
<b>M2-250-DS-CLIM</b>	7245886	Манометр низкого давления со шкалами для R22, R407A, R407C, R410A: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар (-1 - +36 бар R410A); класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402187	<b>18,62</b>
<b>M2-500-DS-CLIM</b>	7245933	Манометр высокого давления со шкалами для R22, R407A, R407C, R410A: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар (-1 - +54 бар R410A); класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402197	<b>18,62</b>
<b>MR-200-DS-R22</b>	7648597	Манометр низкого давления со шкалами для R22, R134a, R404A: диаметр (63)68 мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE, заполнен глицерином	8402191	<b>17,01</b>
<b>MR-300-DS-R22</b>	7648601	Манометр высокого давления со шкалами для R22, R134a, R404A: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE, заполнен глицерином	8402193	<b>17,01</b>
<b>MR-406-DS-Multi</b>	7138754	Манометр низкого давления со шкалами для R22, R134a, R404A; R407C: диаметр 80(85) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE, заполнен глицерином, с крепежной пластиной на задней стенке для закрепления на поверхности агрегата	8402173	<b>30,97</b>
<b>MR-506-DS-Multi</b>	7141265	Манометр высокого давления со шкалами для R22, R134a, R404A; R407C: диаметр 80(85) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE, заполнен глицерином, с крепежной пластиной на задней стенке для закрепления на поверхности агрегата	8402175	<b>30,97</b>
<b>MR-606-DS-Multi</b>	7141576	Манометр низкого давления со шкалами для R22, R134a, R404A; R407C: диаметр 100(107) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE, заполнен глицерином, с крепежной пластиной на задней стенке для закрепления на поверхности агрегата	8402223	<b>38,31</b>
<b>MR-706-DS-Multi</b>	7141584	Манометр высокого давления со шкалами для R22, R134a, R404A; R407C: диаметр 100(107) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4" SAE, заполнен глицерином, с крепежной пластиной на задней стенке	8402224	<b>38,31</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки. Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

## МАНОМЕТРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>M2-250-DS-R12-N</b>	7870567	Манометр низкого давления со шкалами для R12, R22, R134a: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн.1,6; присоед. 1/8" NPT	8402087	<b>9,41</b>
<b>M2-500-DS-R12-N</b>	9385865	Манометр высокого давления со шкалами для R12, R22, R502: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн.1,6; присоед. 1/8" NPT	8402089	<b>9,36</b>
<b>M2-250-DS-R134a</b>	9389099	Манометр низкого давления со шкалами для R134a, R404, R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402135	<b>14,14</b>
<b>M2-500-DS-R134a</b>	9388999	Манометр высокого давления со шкалами для R134a, R404, R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402137	<b>14,14</b>
<b>M2-250-M-R22-R134a</b>	9883197	Манометр низкого давления со шкалами для R22 и R134a: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402181	<b>14,14</b>
<b>M2-500-M-R22-R134a</b>	9883198	Манометр высокого давления со шкалами для R22 и R134a: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/8" NPT	8402183	<b>14,14</b>
<b>PM2-200-DS-R410A</b>	9884097	Манометр низкого давления со шкалой для R410A: диаметр 76 мм; диап. изм. -1 - +36 бар; класс 1,0; присоед. снизу 1/8" NPT	8402139	<b>48,29</b>
<b>PM2-300-DS-R410A</b>	9884098	Манометр высокого давления со шкалой для R410A: диаметр 76 мм; диап. изм. -1 - +54 бар; класс 1,0; присоед. снизу 1/8" NPT	8402141	<b>48,29</b>
<b>19800-SV</b>	9882473	Мановакууметр с клапаном защиты; диаметр 80 мм; диап. изм. 1000-0 мбар; с возможностью калибровки; присоед. 1/8" NPT	8440104	<b>64,44</b>
<b>REF-VAC</b>	4686712	Вакууметр цифровой: тип сенсора термистор; диап. изм. 0-18000 мкм; точность 0-100 мкм +/-10%, 101-750 мкм +/- 6%: ед. изм. мкм, мбар, Па, Торр, мТорр, psi, дюйм рт. ст.; разрешение: 0-20 - 0,2 мкм; 21-200 – 1 мкм; 201-500 – 5 мкм; присоед. 1/4" SAE, макс. давл. 34 бар. Комплектуется тройником TG-4, 1/4" SAEx3	8440110	<b>217,50</b>
<b>RE-80</b>	9882244	Крепежное кольцо с тремя отверстиями для манометров диаметром 80 (85) мм, используется при креплении заподлицо. Три шурупа в комплекте	6120115	<b>16,81</b>
<b>RE-100</b>	9882245	Крепежное кольцо с тремя отверстиями для манометров диаметром 100 мм, используется при креплении заподлицо. Три шурупа в комплекте	6120120	<b>19,78</b>
<b>M4-6-11</b>	4491018	Стекло смотровое (ремкомплект) для манометрических коллекторов Refco состоит из стекла, двух прокладок и гайки	8402123	<b>11,10</b>
<b>M4-6-04</b>	9884161	Поршень для манометрического коллектора с одинарным уплотнением, 1 резиновое кольцо в комплекте	8402121	<b>2,06</b>
<b>M4-6-04-R</b>	4662624	Поршень для манометрического коллектора с двойным уплотнением, 2 резиновых кольца в комплекте	8402239	<b>2,35</b>
<b>M2-6-09-B+R</b>	4687080	Ручки для манометрического коллектора синяя и красная	8402125	<b>10,92</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ фирмы **Refco** (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>525-F</b>	9881571	Универсальная развальцовка: угол 45°, для труб дюймовых от 3/16" до 3/8" и метрических размеров от 5 до 16 мм	8103115	<b>75,18</b>
<b>RF-888-Z</b>	4506171	Развальцовка дюймовая, эксцентриковая: 45°, для труб диаметром 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". Поставляется в пластиковом кейсе	8103129	<b>163,79</b>
<b>RF-888-M</b>	4506180	Развальцовка метрическая, эксцентриковая, 45°, для труб диаметром 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 мм. Поставляется в пластиковом кейсе	8103131	<b>163,79</b>
<b>RF-275-FSM</b>	9881574	Развальцовка метрическаяЖ 45°, для труб диаметром 6, 8, 10, 12, 15, 16 мм, с дополнительным комплектом головок для соединения раструбного типа для труб диаметром 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. Поставляется в пластиковом кейсе	8103033	<b>110,09</b>
<b>RF-175-FS</b>	4506198	Развальцовка дюймовая, 45°, для труб диаметром 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"; с дополнительным комплектом головок для соединения раструбного типа для труб диаметром 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4". Поставляется в пластиковом кейсе	8103123	<b>76,08</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки



## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
14298-RF	4669696	Труборасширитель механический метрический и 6 головок к нему: 10, 12, 15,16, 18, 22 мм. Поставляется в пластиковом кейсе	8103219	<b>417,60</b>
14298-RF-10MM	4669793	Головка для труборасширителя для труб диаметром 10 мм	-	<b>59,16</b>
14298-RF-12MM	4669806	Головка для труборасширителя для труб диаметром 12 мм	-	<b>59,16</b>
14298-RF-15MM	4669815	Головка для труборасширителя для труб диаметром 15 мм	-	<b>59,16</b>
14298-RF-16MM	4669823	Головка для труборасширителя для труб диаметром 16 мм	-	по запросу
14298-RF-18MM	4669831	Головка для труборасширителя для труб диаметром 18 мм	-	по запросу
14298-RF-22MM	4669849	Головка для труборасширителя для труб диаметром 22 мм	-	по запросу
14298-RF-25MM	4669866	Головка для труборасширителя для труб диаметром 25 мм	-	по запросу
14298-RF-28MM	4669857	Головка для труборасширителя для труб диаметром 28 мм	-	<b>77,43</b>
14297-RF	4669687	Труборасширитель механический дюймовый и 6 головок к нему: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" с римером в комплекте. Поставляется в пластиковом кейсе	8103218	<b>374,10</b>
14297-RF-3/8"	4669709	Головка для труборасширителя для труб диаметром 3/8"	-	по запросу
14297-RF-1/2"	4669717	Головка для труборасширителя для труб диаметром 1/2"	-	по запросу
14297-RF-5/8"	4669726	Головка для труборасширителя для труб диаметром 5/8"	-	по запросу
14297-RF-3/4"	4669734	Головка для труборасширителя для труб диаметром 3/4"	-	по запросу
14297-RF-7/8"	4669742	Головка для труборасширителя для труб диаметром 7/8"	-	по запросу
14297-RF-1"	4669750	Головка для труборасширителя для труб диаметром 1"	-	по запросу
14297-RF- 1 1/8	4669768	Головка для труборасширителя для труб диаметром 1 1/8"	-	<b>77,43</b>
14297-RF- 1 3/8"	4669776	Головка труборасширителя для труб диаметром 1 3/8" (35 мм)	8100000	<b>77,43</b>
14297-RF- 1 5/8"	4669785	Головка для труборасширителя для труб диаметром 1 5/8"	-	<b>77,43</b>
BS-4	9881648	Пружина для гибки труб диаметром 1/4" (6 мм)	8103101	<b>3,76</b>
BS-5	9881642	Пружина для гибки труб диаметром 5/16" (8 мм)	8103103	<b>2,76</b>
BS-6	9881641	Пружина для гибки труб диаметром 3/8" (10 мм)	8103105	<b>4,48</b>
BS-7	9881640	Пружина для гибки труб диаметром 7/16"	8103107	<b>3,16</b>
BS-8	9881639	Пружина для гибки труб диаметром 1/2" (12 мм)	8103109	<b>5,19</b>
BS-10	9881638	Пружина для гибки труб диаметром 5/8" (16 мм)	8103111	<b>5,82</b>
BS-12	9881637	Пружина для гибки труб диаметром 3/4"	8103113	<b>6,35</b>
BS-77	9881635	Набор пружин для гибки труб диаметром: 1/4" (6 мм), 5/16" (8 мм), 3/8" (10 мм), 7/16", 1/2" (12 мм), 5/8" (16 мм), 3/4"	8103112	<b>31,15</b>
RS-16	4682722	Минитрубрез телескопический для труб диам. 3 – 16 мм (1/8" – 5/8")	8103201	<b>11,64</b>
RS-25	4682730	Минитрубрез телескопический для труб диам. 3 – 25 мм (1/8" – 1")	8103203	<b>13,96</b>
RS-35	4682748	Минитрубрез телескопический для труб диам. 3 – 35 мм (1/8" – 1 3/8")	8103205	<b>26,13</b>
RS-42	4682756	Минитрубрез телескопический для труб диам. 3 – 42 мм (1/8" – 1 5/8")	8103207	<b>33,83</b>
RS-67	4686904	Минитрубрез телескопический для труб диам. 6 – 67 мм (1/4" – 2 5/8")	8103220	<b>100,24</b>
RS-001	4687097	Запасное колесико для труборезов RS-16, RS-25, RS-35, RS-42, RS-67	8103209	<b>4,71</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки



тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65  
факс: (812) 327-33-45  
email: info@aircool.ru  
[www.aircool.ru](http://www.aircool.ru)



### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>RFA-174-F</b>	9881632	Компактный телескопический труборез для труб диам. 10 – 28 мм (3/8" – 1 1/8")	8103015	<b>18,08</b>
<b>RFA-312-FB</b>	9881629	Телескопический труборез для труб диам. 7 – 41 мм (1/4" – 1 5/8"), с запасным режущим колесиком в комплекте	8103021	<b>28,98</b>
<b>RFA-001</b>	4687096	Колесико из быстрорежущей стали для труборезов RFA-174-F, RFA-206-FB, RFA-274-FC, RFA-312-FB	8103300	<b>6,09</b>

### СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ фирмы Refco (Швейцария)

Наименование	Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
Прокладка	<b>P-509</b>	9880872	Неопреновая прокладка для штуцеров заправочных (зарядных) шлангов 1/4" SAE	8303047	<b>0,32</b>
Депрессор	<b>P-513/10</b>	9880869	Депрессор для клапанов Шредера (нипелей)	8303051	<b>0,71</b>
Адаптор	<b>QC-S410A</b>	4687095	Адаптор QC-S410A с 1/4" SAE на 1/2"-20UNF (для R410A)	7030134	<b>16,47</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

### СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
14144	9881561	Гребенка металлическая для правки, чистки ламелей и выравнивания ламелей. Изготовлена из высококачественной (пружинной) стали	8103057	11,10
14142	9881562	Гребенка пластиковая с ручкой для правки и чистки ламелей (6, 7, 8, 10, 12, 13 лам./дюйм), запасная гребенка в комплекте	8103055	13,96
RFA-209	9881649	Ример (фаскосниматель) для снятия заусенцев и создания внутренней и внешней фаски трубы	8103037	12,89
RFA-209-Styleo	9883750	Ример (шабер) для снятия заусенцев и создания внутренней и внешней фаски трубы	8103141	15,22
R6950	9881547	Высококачественный ключ с трещоткой для широкого спектра работ. Идеален для работы в ограниченном пространстве. Механизм трещетки с 60 зубьями - угол для возврата 6°. Изготовлен из хромванадиевой стали. Трещетка – квадрат 1/4" и 6/16", ручка – квадрат 3/8", 1/2", 6/16"	8003005	82,34
RFA-124-C	9881467	Ключ вентиляльный с трещеткой, шестигранник 3/16" для пылезащитных колпачков в системах кондиционирования воздуха, 1/2" для болтов на компрессорах Tecumseh, York, Airtemp; квадрат: 1/4" и 3/16"	8003033	13,87
SW-124-C	4687627	Ключ вентиляльный с трещеткой, шестигранник 3/16" для пылезащитных колпачков в системах кондиционирования воздуха, шестигранник 1/2; квадрат: 1/4" и 3/16"	8000000	16,47
SW-127-C	4687626	Ключ вентиляльный с трещеткой, квадрат: 1/4" и 3/8", 3/16" и 6/16"	8010987	16,11
RFA-127-Offset	4506201	Ключ вентиляльный изогнутый с трещеткой, обрезиненный. Квадрат: 1/4" и 3/8", 3/16" и 6/16"	8003034	14,20
14225	9881560	Зеркало карманное с телескопической ручкой: диаметр 38 мм; длина ручки 127-500 мм	8003027	15,93
A-32000	9880890	Отвертка ниппельная А-32000 в комплекте: 6 ниппелей, дополнительная насадка для выкручивания ниппелей и метчик	8003029	13,96
14215	9881087	Ножницы для резки капиллярной трубки без изменения (сминания) диаметра	8103139	18,62

### СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
10971	9881088	Калибр для измерения наружного и внутреннего диаметра дюймовых и метрических капиллярных трубок в мм и в дюймах	8003035	62,65
14200	9881527	Клещи пережимные для медных трубок диаметром до 3/8" (8 мм)	8103005	27,92
14210	9881526	Устройство прокалывающее со сменной иглой и сервисным штуцером: «папа» 1/4" SAE	8103007	59,07
X-400	4677516	Токовые клещи х-400: напряжение постоянного тока: 0,1 мВ-600 В; напряжение переменного тока (TRMS): 0,1 мВ-600 В, постоянный ток: 0,1 А-600 А; напряжение постоянного тока: 0,1 А-600 А; сопротивление: 0,1 Ом – 40 Мом; частота 1 Гц - 400 кГц	8450104	294,57
13254	9881714	Держатель для ацетиленовой горелки с вентилями (без форсунок)	8203007	87,00

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки. Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки



<b>13252</b>	9881716	Насадка для горелки с двумя противоположно поставленными соплами для медных труб с толщиной стенки 0,5-1 мм	8203022	<b>153,12</b>
<b>13253-Gr.1</b>	9883818	Насадка для горелки с соплом (размер 1) для медных труб с толщиной стенки 0,5-1 мм	8203001	<b>52,20</b>
<b>13253-Gr.3</b>	9881715	Насадка для горелки с соплом (размер 3) для медных труб с толщиной стенки 2-4 мм	8203003	<b>52,20</b>
<b>16840-01</b>	9881458	Насадка на горелку - течеискатель для поиска течи негорючих хладагентов: R12, R22, R502 путем изменения цвета пламени горелки. Шланг в комплекте	8430025	<b>62,64</b>
<b>REF-LOCATOR</b>	4686714	Течеискатель для всех видов хладагентов: чувствительность для R410A, R404A, R407C, R134a R32 - 1,4 г/год; R22 – 0,7 г/год; R1234yf – 0,9 г/год; рабочая температура -4 – +52°C; IP54. Поставляется в пластиковом кейсе.	8430050	<b>464,58</b>
<b>STARTEK</b>	4507569	Течеискатель для всех галогеносодержащих хладагентов: чувствительность 3 г/год; рабочая температура: 0 - +50°C. Поставляется в пластиковом футляре	8430034	<b>349,74</b>
<b>STARTEK-C</b>	4660664	Течеискатель для всех горючих хладагентов R290, R600, R600a, метан: чувствительность 50 мг/л; рабочая температура: 0 - +50°C. Поставляется в пластиковом футляре.	8430039	<b>361,92</b>
<b>ES-02</b>	4507577	Датчик для течеискателя STARTEK, сменный, 2 шт./комплект	8430043	<b>60,03</b>
<b>15140</b>	9881048	Термометр цифровой с металлическим шупом: диап. изм.: -50 – 150 °С, в комплекте защитный пластиковый футляр	8410050	<b>32,71</b>
<b>DT-150</b>	9884365	Термометр цифровой контактный: диап. изм.: -40 – 150 °С, разрешение 0,1 °С, точность +/- 1°С	8410097	<b>29,23</b>
<b>F-87-R-80-1,5</b>	9881044	Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -40 - +40°C; точн. +/-2°C, диам. 80 мм. Датчик – баллон на капиллярной трубке (1,5 м). Сдвижное крепежное кольцо (фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо	8410008	<b>30,28</b>
<b>F-87-R-100-1,5</b>	9881042	Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -40 - +40°C; точн. +/-2°C, диам. 100 мм. Датчик – баллон на капиллярной трубке (1,5 м). Сдвижное крепежное кольцо (фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо	8410085	<b>31,84</b>
<b>F-87-R-100-3,0</b>	9881041	Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -40 - +40°C; точн. +/-2°C, диам. 100 мм. Датчик – баллон на капиллярной трубке (3 м). Сдвижное крепежное кольцо (фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо	8410303	<b>38,63</b>
<b>F-87-R-100-7,5</b>	9881039	Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -40 - +40°C; точн. +/-2°C, диам. 100 мм. Датчик – баллон на капиллярной трубке (7,5 м). Сдвижное крепежное кольцо (фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо	8410075	<b>60,90</b>
<b>LP-88</b>	4686697	Цифровой инфракрасный термометр LP-88: диап. изм.: -60 – 550 °С, разрешение 0,1 °С, точность +/- 2°С	8410107	<b>125,28</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

## СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>HALT-08</b>	4661368	Ручной термо-, гиро-, анемо-, люксометр: Влажность 10-90%; скорость движения воздуха 0,4 – 30 м/с; светочувствительность 0 – 20000 лк; рабочая температура - 40 - +250°C.	8410090	<b>341,04</b>
<b>10964</b>	4661563	Укомплектованная зарядная станция для R134a и R600a (изобутан): - вакуумный насос RL-2, - электронные весы 10500 ( до 3000 г), - вакуумметр 19800-SV, - манометр для R600 (M2-250-M-R600a), - манометр для R134a (-1 - +10 бар), - полиамидная капиллярная трубка TCP-500, - вспомогательное устройство для жидкостной заправки R600a 10612-50, - вентиль 10612-2 для баллонов серии 10612, - все необходимые шланги для соединения, включая 5 метровый шланг для удаления изобутана из рабочей зоны	8303036	<b>1191,90</b>
<b>12900</b>	4661546	Укомплектованная зарядная станция для R12/R22/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 со сменными температурными шкалами для манометров: - вакуумный насос RL-2, - электронные весы REF-METER-OCTA (до 100 кг, точность +/- 0,5%), - вакуумметр 19800-SV, - манометры низкого и высокого давления в комплекте с температурными шкалами: R12/R22/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 со сменными температурными шкалами - зарядные шланги длиной 90 см (36")красного, синего и желтого цвета	8303034	<b>1416,36</b>
<b>REF-METER-OCTA</b>	4679462	Весы зарядные REF-METER-OCTA: макс. изм. вес до 110 кг; погрешность изм. +/-0,5%; точность 2 г; диаметр платформы 320 мм. Поставляется в сумке	8303101	<b>271,44</b>
<b>REF-METER-OCTA WIRELESS</b>	4686663	Весы зарядные REF-METER-OCTA-WIRELESS с беспроводным модулем управления: макс. изм. вес до 110 кг; погрешность изм. +/-0,5%; точность 2 г; диаметр платформы 320 мм. Поставляется в сумке	8303113	<b>321,90</b>
<b>RL-2</b>	4661083	Двухступенчатый вакуумный насос: производительность 35 л/мин; конечный вакуум 15 мкм; присоединение 1/4" SAE; объем масла 125 мл; мощность двигателя 0,16 кВт; вес: 3,8 кг; 220/240 В, 50/60 Гц	8303010	<b>488,94</b>
<b>RL-4</b>	4661741	Двухступенчатый вакуумный насос: производительность 65 л/мин; конечный вакуум 15 мкм; присоединение 1/4 SAE" и 3/8" SAE; объем масла 250 мл; мощность двигателя 0,19 кВт; вес: 5,65 кг; 220/240 В 50/60 Гц	8303008	<b>678,60</b>
<b>RL-8</b>	4507348	Двухступенчатый вакуумный насос с интегрированным шаровым вентиляем и обратным клапаном: производительность 150 л/мин; конечный вакуум 15 мкм; присоединение 1/4 SAE" и 3/8" SAE; объем масла 500 мл; мощность двигателя 0,37 кВт; вес: 11,8 кг; 220/240 В 50/60 Гц	8303012	<b>899,58</b>
<b>21702</b>	9881559	Насос масляный ручной с адаптером для банок Suniso; рабочий объем 50 мл	8303053	<b>125,28</b>
<b>21751</b>	9881557	Насос масляный ручной: рабочий объем 100 мл.	8303055	<b>117,45</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

## СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария)

Тип	Код производителя	Описание	Код заказа	Цена EUR
<b>ENVIRO</b>	4686345	Установка для сбора и рекуперации хладагента ENVIRO для R12/R22/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 и 410A на основе безмасляного компрессора. Производительность: пар до 22 кг/час, жидкость до 138 кг/час. Вес 14,5 кг	8303110	<b>986,29</b>
<b>Enviro-DUO</b>	4686353	Установка для сбора и рекуперации хладагента ENVIRO DUO для R12/R22/R32/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 а также 410A, R1234yf/1234ze на основе безмасляного компрессора. Производительность: пар до 33 кг/час, жидкость до 210 кг/час. Вес 15,8 кг	8303111	<b>1346,08</b>
<b>ENVIRO-DUO-OS</b>	4687035	Установка для сбора и рекуперации хладагента ENVIRO DUO-OS для R12/R22/R32/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 а также 410A, R1234yf/1234ze на основе безмасляного компрессора со встроенным маслоотделителем. Производительность: пар до 33 кг/час, жидкость до 210 кг/час. Вес 15,8 кг	8303000	<b>1390,83</b>
<b>Gobi II</b>	3004045	Помпа дренажная для сбора конденсата с внутреннего блока кондиционера (1,75-35 кВт): производительность 42 л/час; высота всасывания 3 м; высота подъема жидкости 20 м; уровень шума менее 19 дБа (1 м); управление с сотового телефона (опция); питание 100-240 В; вес- 1 кг; температура окружающей среды 3-50°C, воды 5-50°C	3710101	<b>92,99</b>
<b>Combi</b>	3004046	Помпа дренажная для сбора конденсата из систем кондиционирования: производительность 42 л/час; высота всасывания 3 м; высота подъема жидкости 20 м; уровень шума менее 19 дБа (1 м); управление с сотового телефона (опция); питание 100-240 В; вес- 1 кг	3710009	<b>111,10</b>
<b>CCL-36</b>	9881278	Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и желтый, длина 90 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки тефлоновые	8420020	<b>26,31</b>
<b>CCL-60</b>	9881276	Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и желтый, длина 150 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки тефлоновые	8420024	<b>31,86</b>
<b>CCL-72</b>	9881275	Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и желтый, длина 180 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки тефлоновые	8420026	<b>34,55</b>
<b>CA-CCL-36</b>	4493614	Комплект зарядных шлангов (3 шт.) с вентилями: синий, красный и желтый, длина 90 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки тефлоновые	8420120	<b>61,76</b>
<b>CA-CCL-60</b>	4493622	Комплект зарядных шлангов (3 шт.) с вентилями: синий, красный и желтый, длина 150 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки тефлоновые	8420121	<b>68,02</b>
<b>CA-CCL-72</b>	4493631	Комплект зарядных шлангов (3 шт.) с вентилями: синий, красный и желтый, длина 180 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки тефлоновые	8420122	<b>71,60</b>
<b>CCL-36-1/2"-20UNF</b>	9884094	Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и желтый, длина 90 см, присоед. 1/4" SAE и 1/2"-20UNF, прокладки тефлоновые	8420059	<b>34,37</b>
<b>CCL-60-1/2"-20UNF</b>	9884095	Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и желтый, длина 150 см, присоед. 1/4" SAE и 1/2"-20UNF, прокладки тефлоновые	8420057	<b>43,14</b>
<b>P-2001</b>	9883690	Комплект для изготовления полиамидной капиллярной трубки (рабочая температура -40 - +80°C, давл. до 30 бар): трубка капиллярная полиамидная 50 м; гайка обжимная 100 шт.; ниппель 100 шт.; гайка М6 100 шт.	8703001	<b>417,36</b>
<b>AVP-2</b>	4507223	Коврик антивибрационный: 50x50x22 мм	7400140	<b>3,05</b>
<b>AVP-3</b>	4507231	Коврик антивибрационный: 76x76x2 мм	7400120	<b>5,05</b>

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
 Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки



---

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65  
факс: (812) 327-33-45  
email: info@aircool.ru  
[www.aircool.ru](http://www.aircool.ru)



Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки.  
Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки